



C11CD14301 - 8715946537849 - EPSON
 STAMPANTE EPSON MFC INK WORKFORCE PRO
 WF-5690DWF C11CD14301 4IN1 A4 20PPM ISO F/R LCD
 USB LAN WIFI, WIFI DIRECT PCL6

Codice prodotto C11CD14301

TECNOLOGIA

Metodo di stampa: Testina di stampa PrecisionCore™

Configurazione ugelli: 400 ugelli per il nero, 400 ugelli per ciascun colore

Dimensioni minime goccia: 2,8 pl, con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri: DURABrite™ Ultra

Utilizzo: Piccoli gruppi di lavoro

Multifunzione: Stampa, Scansione, Copia, Fax STAMPA

Tempo uscita prima pagina: Monocromatico 7 Secondi, A colori 7 Secondi

Velocità di stampa ISO/IEC 24734: 20 pagine/min Monocromatico, 20 pagine/min Colore

Velocità di stampa: 30 pagine/min Colore (carta comune), 34 pagine/min Monocromatico (carta comune)

Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734: 11 Pagine A4/min Monocromatico, 11 Pagine A4/min Colore

Risoluzione di stampa: 4.800 x 1.200 dpi

Ciclo di funzionamento: 35.000 pagine al mese Colori: Nero, Ciano, Giallo, Magenta

SCANSIONE

Velocità di scansione in nero A4: 300 dpi (with ADF), 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan

Velocità di scansione a colori A4: 300 dpi (with ADF), 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan

Risoluzione di scansione: 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Integrazione documenti avanzata: Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft

SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria/scheda USB

Formati di output: Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to PDF

Tipo di scanner: Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax: Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori

Velocità di trasmissione fax: Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina

Modalità di correzione errore: Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore

Composizione rapida fax (capacità massima): 200 nomi e numeri

Memoria pagine: Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)

Funzioni fax: Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida

COPY

Velocità di copia: fino a 19 ipm Colour, fino a 19 ipm Black

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Risoluzione di copia (dpi): 600 x 1200

Riduzione/ingrandimento: 25 % - 400 % Auto fit function

Numero massimo di copie: 99

Dimensioni massime per la copia: Letter

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete: IPP, LDP, Port 9100, WSD

Protocolli per gestione in rete: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTIP, Ping, SLP, WSD, LLTD

Interfacce: Wi-Fi Direct, LAN wireless IEEE

802.11b/g/n, Host USB, USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet

(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

Protezione WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

1/2

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta: A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal

Alimentatore automatico documenti: 35 pagine

Grammatura: 64 g/m² - 256 g/m²

Fronte-retro: Sì

Alimentazione carta standard: 330 fogli standard, 80 fogli MP tray, 250 fogli paper tray

Capacità cassetto di uscita carta: 150 fogli

Capacità cassetto carta: 250 fogli standard, 580 fogli massima

Vassoio/i carta opzionale/i: Vassoio carta da 250 fogli

Capacità carta massima: 580

Percorso carta posteriore (supporti speciali): Sì

Numero di cassette carta: 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico: 22 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 2,6 Watt (mod. sleep), 8,9 Watt (Pronto), 0,3 Watt ECM

Voltaggio: CA 220 V

Dimensioni: 461x8206; x 442 x 342 mm (LxPxA)

Peso: 14,3 kg

Sistemi operativi supportati: Mac OS 10.5.8 o successivi, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Potenza acustica: In funzionamento: 6,6 B (A)

Pressione sonora: In funzionamento: 52 dB (A)

Servizi di stampa mobile e su cloud: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Alimentazione elettrica: 220 V

Contenuto della confezione: Driver e altri programmi (CD), Cartucce di inchiostro separate,



Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida di installazione

rapida, Documenti di garanzia

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche: Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB

Display LCD: Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm

Gestione supporti: Fronte/retro automatico,

Alimentazione posteriore per supporti speciali,

Supporto per carte ad alto spessore

Funzioni di sicurezza: Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice

PIN, Rubrica

LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

VARIE

Garanzia: 12 mesi Assistenza on-site

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni: PCL5e, PCL5c, PCL6, ESC/P-R,

Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7